

POLYSIL Haftvermittler N2100-6245

Sprühdose – farblos

POLYSIL N2100-6245 ist ein farbloser Haftvermittler für Kunststoffteile wie Außenspiegel, Stoßstangen, Spoiler usw. aus PP, PP-EPDM, ABS und vielen anderen Kunststoffen.

Nicht geeignet für PE.

Die Verwendung von N2110-624 reduziert die Arbeitszeit. Tempern und Anschleifen der Oberfläche ist nicht mehr erforderlich und die schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit erspart weitere Zeit.

Für die Lackierung von Kunststoffoberflächen empfehlen wir:



Reinigung der zu grundierenden Oberfläche:

- Die zu lackierenden Oberflächen müssen staubfrei und trocken sein. Vor Auftragen des Haftvermittlers müssen sie mit POLYSIL Spezialreiniger NT5000 von anhaftenden Fetten, anderen Verunreinigungen und Trennmitteln befreit werden. Von der Verwendung handelsüblicher Silikonentferner wird abgeraten – falls sie dennoch verwendet werden muß anschließend gründlich mit NT5000 oder Isopropanol (IPA) nachgereinigt werden, da sonst Haftprobleme auftreten können.
- Nach Abschluss der Reinigung empfiehlt sich eine Benetzungsprobe mit Wasser: Perlt das Wasser stark ab, Vorbehandlung wiederholen.

Auftragen der Grundierung:

- Dose ca. 3 Minuten kräftig schütteln und ggf. probesprühen
- Auftragen der Grundierung mit etwa 25 cm Entfernung zur Oberfläche
- Trockenschichtdicke 3-5 µm

Hinweis: für weitere problemlose Benutzung muss die Sprühdose nach jedem Gebrauch umgedreht und der Sprühkopf leergespritzt werden.

Trocknung und Überlackieren:

- Nach 10-minütigem Ablüften / 20 °C kann der Haftvermittler bereits mit wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen base coats oder 1K- oder 2K-Decklacken überlackiert werden.
- Die behandelte Oberfläche kann jedoch auch nach mehrtägiger Lagerung ohne vorheriges Anschleifen überlackiert werden.